

Prohlášení o vlastnostech č. CPR / WINSTAR integral / 19-2013

**Výrobek:**

Dřevo-hliníková okna a balkónové dveře

Typové označení:

**WINSTAR integral, dřevěná okna s AL venkovním krytím
GUTMANN MIRA**

**Zamýšlené použití:**

Výrobek je určen pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost. Je určen pro denní osvětlení, popř. přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Výrobce:

**DECPLAST, spol. s r.o.
Místecká 111, 742 58 Příbor
Česká republika
IČ: 61943592**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

System 3

Notifikovaná místa:

Ift Rosenheim – NB-Nr. 1309
Zkušební institut Velbert – NB-Nr. 1309
EPH Drážďany – NB-Nr. 0766

DEC-PLAST, spol. s r.o.
742 58 Příbor, Místecká 1111
IČ: 619 43 592, DIČ: CZ 619 43 592
tel.: +420 556 720 250-2
fax: +420 556 720 253
e-mail: info@decplast.cz

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 12286



 **DECPLAST**

www.decplast.cz

plastová okna a dveře | zimní zahrady
to nejlepší z obou světů | dřevěná a hliníková okna a dveře

WINSTAR 

www.winstar.cz

ES prohlášení o shodě – příloha 1



Vlastnosti výrobku:

Hlavní vlastnosti (dle EN 14351-1:2006 + A1:2010):	
Pozice:	Jednokřídlá okna a balkónové dveře s hliníkovým krytím GUTMANN MIRA
Průvzdušnost:	4
Odolnost proti hnanému dešti:	7A
Odolnost proti zatížení větrem:	C3/B3
Nebezpečné substance:	Npd
Součinitel prostupu tepla U_w / U_D : zasklení $U_g=0,5$	0,88 W/m ² K
Součinitel prostupu tepla U_w / U_D : zasklení $U_g=0,6$	0,94 W/m ² K
Součinitel prostupu tepla U_w / U_D : zasklení $U_g=0,7$	1,00 W/m ² K
Ochrana proti hluku R_w (Cr,Ctr):	32 dB (-1;-5)
Únosnost bezpečnostních zařízení:	npd
Celkový stupeň prostupu energie:	35 %- $U_g=0,5$; 47 %- $U_g=0,6$; 47 %- $U_g=0,7$
Propustnost světla:	56 %- $U_g=0,5$; 69 %- $U_g=0,6$; 69 %- $U_g=0,7$
Odolnost proti nárazu:	1
Výška:	2300 mm
Schopnost odblokování:	dle normy

DEC-PLAST, spol. s r.o.

742 58 Příbor, Místecká 1111

IČ: 619 43 592, DIČ: CZ 619 43 592

tel.: +420 556 720 250-2

fax: +420 556 720 253

e-mail: info@decplast.cz

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 12286



 **DECPLAST®**

www.decplast.cz

plastová okna a dveře | zimní zahrady

to nejlepší z obou světů | dřevěná a hliníková okna a dveře

 **WINSTAR**

www.winstar.cz

Hlavní vlastnosti (dle EN 14351-1:2006 + A1:2010):	
Pozice:	Dvoukřídlá okna a balkónové dveře s hliníkovým krytím GUTMANN MIRA
Průvzdušnost:	4
Odolnost proti hnanému dešti:	4A
Odolnost proti zatížení větrem:	C2/B3
Nebezpečné substance:	Npd
Součinitel prostupu tepla U_w / U_D : zasklení $U_g=0,5$	0,88 W/m ² K
Součinitel prostupu tepla U_w / U_D : zasklení $U_g=0,6$	0,94 W/m ² K
Součinitel prostupu tepla U_w / U_D : zasklení $U_g=0,7$	1,00 W/m ² K
Ochrana proti hluku R_w (Cr,Ctr):	30 dB (-1;-5)
Únosnost bezpečnostních zařízení:	npd
Celkový stupeň prostupu energie:	35 %- $U_g=0,5$; 47 %- $U_g=0,6$; 47 %- $U_g=0,7$
Propustnost světla:	56 %- $U_g=0,5$; 69 %- $U_g=0,6$; 69 %- $U_g=0,7$
Odolnost proti nárazu:	1
Výška:	2300 mm
Schopnost odblokování:	dle normy

Vlastnost plastových oken a balkónových dveří, systém WINSTAR integral jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1 – 3. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



V Příboře dne: 11.1.2013

**David Hejtmánek
Technický manager výroby**